





# FN1664-E SZTYFCIARKA

**SB16**

Grubość: 1.6 - 1.6mm  
Długość: 25 - 64mm



## Cechy

- |  |                            |   |                       |   |                            |   |  |
|--|----------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|---|--|
|    | Obudowa ze stopu magnezu   |    | Wygodny gumowy uchwyt |    | Kośćcówka nosa No Mar      |    | Przycisk regulacji głębokości wbijania |
|   | Antyrozpryskowe odbojniki  |   | Mechanizm bezolejowy  |   | Tylna dysza wylotowa       |   | Kompaktowy nos                         |
|  | Magazynek ładowany od tyłu |  | Walizka               |  | Narzędzie systemu Lock-Out |  | Spust selektywny                       |
|  | Blokada spustu             |  | Zaczep do paska       |   |                            |   |  |

## SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	86 mm		Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.83
Długość	302 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	289 mm		Poziom ha?asu	<b>LPA 1sd</b> 85.10
Pojemność magazynka (max.)	110			<b>LWA 1sd</b> 89.20
SB16 Serie ?czników:				<b>LPA 1s, 1m</b> 76.20
Grubość (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	3.1 / 1.55 m/s2
Długość (mm)	25 (min.)	64 (max.)		
Główka (mm)	3 (min.)	3 (max.)		
Kąt ?czenia	0			