FN1664-E

SZTYFCIARKA

SB16

Grubo??: 1.6 - 1.6mm
D?ugo??: 25 - 64mm







Cechy

- Obudowa ze stopu magnezu
- Wygodny gumowy uchwyt
- Ko?cówka nosa No Mar
- Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania
- Antypo?lizgowe odbojniki
- Mechanizm bezolejowy
- Tylna dysza wylotowa
- Kompaktowy nos
- Magazynek ?adowany od ty?u
- Walizka
- Narz?dzie systemu Lock-Out
- Spust selektywny
- Blokada spustu
- Zaczep do paska

SPECYFIKACJA					
Waga	1.70 kg		Ci?nienie robocze		4.80 - 8.30 BAR
Szeroko??	86 mm				70.00 - 120.00 PSI
D?ugo??	302 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar		1.83
Wysoko??	289 mm		Poziom ha?asu	**LPA 1sd**	85.10
Pojemno?? magazynka (max.)	110			**LWA 1sd**	89.20
SB16 Serie ??czników:				**LPA 1s, 1m**	76.20
Grubo?? (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??		3.1 / 1.55 m/s2
D?ugo?? (mm)	25 (min.)	64 (max.)			
G?ówka (mm)	3 (min.)	3 (max.)			
K?t ??czenia	0				