








FN1664-E SZTYFCIARKA

SB16

Grubość: 1.6 - 1.6mm
Długość: 25 - 64mm



Cechy

- | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Obudowa ze stopu magnezu |  | Wygodny gumowy uchwyt |  | Kośćcówka nosa No Mar |  | Przycisk regulacji głębokości wbijania |
|  | Antyrozpryskowe odbojniki |  | Mechanizm bezolejowy |  | Tylna dysza wylotowa |  | Kompaktowy nos |
|  | Magazynek ładowany od tyłu |  | Walizka |  | Narzędzie systemu Lock-Out |  | Spust selektywny |
|  | Blokada spustu |  | Zaczep do paska | | | | |

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	86 mm		Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.83
Długość	302 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	289 mm		Poziom hałasu	LPA 1sd 85.10
Pojemność magazynka (max.)	110			LWA 1sd 89.20
SB16 Serie ?czników:				LPA 1s, 1m 76.20
Grubość (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	3.1 / 1.55 m/s2
Długość (mm)	25 (min.)	64 (max.)		
Gł?ówka (mm)	3 (min.)	3 (max.)		
Kąt ?czenia	0			