

FN1664SP-E SZTYFCIARKA 'SMARTPOINT'

SB16

Grubość: 1.37 - 1.65mm
Długość: 25 - 64mm



Cechy



System SmartPoint



Łatwe usuwanie zakleszczonych gwoździ



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Narzędzie pneumatyczne



Spust selektywny



Zaczep do paska

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciężenie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	1.8 kg		70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	86 mm	Poziomy hałas	LPA 1sd 86.6 / 4
Długość	302 mm		LWA 1sd 93.3 / 4
Wysokość	289 mm		LPA 1s, 1m 80.3 / 4
Pojemność magazynka (max.)	100	Poziomy drganie / Nieokreśloność	3.19 / 1.60 m/s2
SB16 Serie gwoździ:			
Grubość (mm)	1.37 (min.)	1.65 (max.)	
Długość (mm)	25 (min.)	64 (max.)	
Głębokość (mm)	1.6 (min.)	3 (max.)	
Kąt zbieżności	0		