

# FN1664SP-E SZTYFCIARKA 'SMARTPOINT'

**SB16**

Grubość: 1.37 - 1.65mm  
Długość: 25 - 64mm



## Cechy



System SmartPoint



Automatyczne usuwanie zakleszczonych gwoździ



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Narzędzie pneumatyczne



Spust selektywny



Zaczep do paska

## SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciśnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	1.8 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	86 mm		Poziomy hałas	<b>LPA 1sd</b> 86.6 / 4
Długość	302 mm			<b>LWA 1sd</b> 93.3 / 4
Wysokość	289 mm			<b>LPA 1s, 1m</b> 80.3 / 4
Pojemność magazynka (max.)	100		Poziomy drganie / Nieokreśloność	3.19 / 1.60 m/s2
SB16 Serie gwoździ:				
Grubość (mm)	1.37 (min.)	1.65 (max.)		
Długość (mm)	25 (min.)	64 (max.)		
Głębokość (mm)	1.6 (min.)	3 (max.)		
Kąt zbieżności	0			