FN1664SP-E

SZTYFCIARKA 'SMARTPOINT'

Grubo??: 1.37 - 1.65mm
D?ugo??: 25 - 64mm









Cechy

- System SmartPoint
- ?atwe usuwanie zakleszczonych gwo?dzi
- Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania
- Mechanizm bezolejowy
- Tylna dysza wylotowa
- Narz?dzie pneumatyczne
- Spust selektywny
- Zaczep do paska

SPECYFIKACJA					
Waga	1.8 kg		Ci?nienie robocze		4.80 - 8.30 BAR
Szeroko??	86 mm				70.00 - 120.00 PSI
D?ugo??	302 mm		Poziom ha?asu	**LPA 1sd**	86.6 / 4
Wysoko??	289 mm			**LWA 1sd**	93.3 / 4
Pojemno?? magazynka (max.)	100			**LPA 1s, 1m**	80.3 / 4
SB16 Serie ??czników:			Poziom drga? / Nieokre?lono??		3.19 / 1.60 m/s2
Grubo?? (mm)	1.37 (min.)	1.65 (max.)			
D?ugo?? (mm)	25 (min.)	64 (max.)			
G?ówka (mm)	1.6 (min.)	3 (max.)			
K?t ??czenia	0				