

GBT1850K-E

PISTOLET GAZOWY NA SZTYFTY 1,2MM (CE)

BT13

Grubo???: 1 - 1.25mm
D?ugo???: 15 - 55mm

BT13-FC

Grubo???: 1 - 1.25mm
D?ugo???: 15 - 55mm



Cechy



Ko?cówka nosa No Mar



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Mechanizm anty-blokuj?cy



Narz?dzie systemu Lock-Out



Zaczep do paska



Wyprofilowany uchwyt



Szybkie ?adowanie 60 minut



Bateria Li-Ion

SPECYFIKACJA

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Rodzaj zasilania | Gazowe | | Czas ?adowania | 60 minut |
| Waga | 1.70 kg | | Napi?cie ?adowania | 3.6V |
| Szeroko??? | 85 mm | | Pr?d ?adowania | 1.5A |
| D?ugo??? | 270 mm | | Waga ?adowarki | 0.2 |
| Wysoko??? | 281 mm | | Waga akumulatora | 0.08 |
| Pojemno?? magazynka (max.) | 100 | | Rodzaj akumulatora | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 |
| Robocza temperatura otoczenia | 0-40°C | | Ogniwo paliwowe | 30ml |
| Rodzaj ?adowarki | 9B12071R-EU | | Poziom ha?asu | LPA 1sd 96.00 |
| ?ród?o mocy pobieranej | AC 230V 50Hz | | | LWA 1sd 103.00 |
| BT13 Serie ??czników: | | | LPA 1s, 1m | |
| Grubo?? (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) | Poziom drga? / Nieokre?lono?? | 2.1 / N/A m/s2 |
| D?ugo?? (mm) | 15 (min.) | 55 (max.) | | |
| G?ówka (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) | | |
| BT13-FC Serie ??czników: | | | | |
| Grubo?? (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) | | |
| D?ugo?? (mm) | 15 (min.) | 55 (max.) | | |
| G?ówka (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) | | |