IC50-1-E

GWO?DZIARKA B?BNOWA-CT 50MM MAX

N

Grubo??: 1.6 - 2.5mm
D?ugo??: 25 - 50mm





Cechy

- Wygodny gumowy uchwyt
- Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania
- Regulowana dysza wylotowa
- Kontaktowy tryb wbijania
- Magazynek odporny na uderzenia
- Magazynek z pokr?t?em
- Os?ona przed kurzem i odpryskami

SPECYFIKACJA					
Waga	2.0 kg		Ci?nienie robocze		4.9 - 8.4 BAR
Szeroko??	305 mm				71 - 122 PSI
D?ugo??	285 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar		1.55
Wysoko??	128 mm		Poziom ha?asu	**LPA 1sd**	91.9
Pojemno?? magazynka (max.)	300-350			**LWA 1sd**	95.5
N Serie ??czników:				**LPA 1s, 1m**	82.5
Grubo?? (mm)	1.6 (min.)	2.5 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??		2.74 / 1.37 m/s2
D?ugo?? (mm)	25 (min.)	50 (max.)			
G?ówka (mm)	4.2 (min.)	5.6 (max.)			
K?t ??czenia	15				