

IC50-2-E

GWO?DZIARKA B?BNOWA-ST 50MM MAX



Grubo??: 1.6 - 2.5mm
D?ugo?: 25 - 50mm



Cechy



Wygodny gumowy uchwyt



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Magazynek odporny na uderzenia



Magazynek z pokr??tem



Os?ona przed kurzem i odpryskami

SPECYFIKACJA				
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	4.9 - 8.4 BAR
Szeroko??	305 mm			71 - 122 PSI
D?ugo??	285 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.55
Wysoko??	128 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 91.9
Wysi?g ramienia	2.0			LWA 1sd 95.5
Pojemno?? magazynka (max.)	300-350			LPA 1s, 1m 82.5
N Serie ??cznik?w:			Poziom drga? / Nieokre?lono??	2.74 / 1.37 m/s2
Grubo?? (mm)	1.6 (min.)	2.5 (max.)		
D?ugo?? (mm)	25 (min.)	50 (max.)		
G??wka (mm)	4.2 (min.)	5.6 (max.)		
K?t ??czenia	15			