

M10SIC-MG/30

SZTYFCIARKA MINI TIP 30MM MAX



Grubość: 0.8 - 0.8mm
Długość: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 SZTYFCIARKA MINI TIP 30MM MAX

Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Kompaktowy nos



Magazynek ładowany od dołu

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	1.02 kg	Ciśnienie robocze	4.00 - 7.00 BAR
Szerokość	44 mm		60.00 - 100.00 PSI
Długość	235 mm	Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.28
Wysokość	180 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	180	Poziom hałasu	LPA 1sd 80.20
MINI S Serie ?czników:			LWA 1sd
Grubość (mm)	0.8 (min.) 0.8 (max.)		LPA 1s, 1m
Długość (mm)	15 (min.) 30 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	< 2.5 / N/A m/s ²
Główka (mm)	0.8 (min.) 1.3 (max.)		
Kąt ?czenia	0		