

# MB2140-E

## SZTYFCIARKA NA SZTYFTY BEZ ?EPKOWE 40MM MAX



Grubo???: 0.8 - 0.8mm  
D?ugo???: 12 - 40mm



Grubo???: 0.8 - 0.8mm  
D?ugo???: 12 - 40mm



### Cechy



Wygodny gumowy uchwyt



Spust dodatkowy



Walizka



Funkcja ?atwego usuwania zakleszcze?



Magazynek z mechanizmem samoreguluj?cym

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	4.00 - 7.00 BAR
Waga	1.20 kg			60.00 - 100.00 PSI
Szeroko???	42 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1
D?ugo???	253 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko???	202 mm		Poziom ha?asu	<b>LPA 1sd</b> 74.03
Pojemno?? magazynka (max.)	140			<b>LWA 1sd</b> 87.10
MINI S Serie ??cznik?w:				<b>LPA 1s, 1m</b> 80.48
Grubo?? (mm)	0.8 (min.)	0.8 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	< 2.5 / N/A m/s2
D?ugo?? (mm)	12 (min.)	40 (max.)		
G??wka (mm)	0.8 (min.)	0.8 (max.)		
K?t ??czenia	0			
MINI TIP S Serie ??cznik?w:				
Grubo?? (mm)	0.8 (min.)	0.8 (max.)		
D?ugo?? (mm)	12 (min.)	40 (max.)		
G??wka (mm)	1.3 (min.)	1.3 (max.)		
K?t ??czenia	0			