

# N62FN-1 SZTYFCIARKA

FN15

Grubość: 1.8 - 1.8mm  
Długość: 25 - 64mm



## Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Mechanizm bezolejowy



Magazynek ładowany od tyłu

## SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	1.75 kg		Ciśnienie robocze	4.20 - 7.00 BAR
Szerokość	83 mm			60.00 - 100.00 PSI
Długość	373 mm		Zużycie powietrza w l/strzały przy 5,6 bar	1.65
Wysokość	295 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	100		Poziom hałasu	<b>LPA 1sd</b> 93.30
FN15 Serie gwoździ:				<b>LWA 1sd</b> 98.80
Grubość (mm)	1.8 (min.)	1.8 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 85.80
Długość (mm)	25 (min.)	64 (max.)	Poziom drgań / Nieokreślono	3.25 / 1.625 m/s <sup>2</sup>
Główna (mm)	3.2 (min.)	3.2 (max.)		
Kąt złączenia	25			