

N62FNB-E SZTYFCIARKA

FN15

Grubość: 1.8 - 1.8mm
Długość: 25 - 64mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Mechanizm bezolejowy



Walizka



Spust selektywny



Podświetlenie LED



Zintegrowana wydmuchiarka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciężnienie robocze	4.90 - 8.40 BAR
Waga	1.80 kg		71.00 - 122.00 PSI
Szerokość	92 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	1.1
Długość	360 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	396 mm	Poziomy hałas	LPA 1sd 72.00
Pojemność magazynka (max.)	129		LWA 1sd 80.70
FN15 Serie części: FN15			LPA 1s, 1m 67.70
Grubość (mm)	1.8 (min.) 1.8 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślony	3.27 / 1.635 m/s2
Długość (mm)	25 (min.) 64 (max.)		
Głębokość (mm)	3.2 (min.) 3.2 (max.)		
Kąt złączenia	25		