

# N62FNK-2 SZTYFCIARKA



Grubość: 1.8 - 1.8mm  
Długość: 25 - 64mm



## Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Mechanizm bezolejowy



Magazynek odwracany od tyłu



Walizka

## SPECYFIKACJA

|                            |              |            |   |                               |
|----------------------------|--------------|------------|---|-------------------------------|
| Rodzaj zasilania           | Pneumatyczne |            | Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze           |                               |
| Waga                       | 1.75 kg      |            | Ciężenie robocze                                    | 4.20 - 7.00 BAR               |
| Szerokość                  | 83 mm        |            |   | 60.00 - 100.00 PSI            |
| Długość                    | 373 mm       |            | Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar           | 1.65                          |
| Wysokość                   | 295 mm       |            | Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP                       |
| Pojemność magazynka (max.) | 100          |            | Poziom hałasu                                       | <b>LPA 1sd</b> 93.30          |
| FN15 Serie gwoździ:        |              |            |   | <b>LWA 1sd</b> 98.80          |
| Grubość (mm)               | 1.8 (min.)   | 1.8 (max.) |   | <b>LPA 1s, 1m</b> 85.80       |
| Długość (mm)               | 25 (min.)    | 64 (max.)  | Poziom drganie / Nieokreślono                       | 3.25 / 1.625 m/s <sup>2</sup> |
| Główna (mm)                | 3.2 (min.)   | 3.2 (max.) |   |                               |
| Kąt złączenia              | 25           |            |   |                               |