

N62FNK-2 SZTYFCIARKA

FN15

Grubość: 1.8 - 1.8mm
Długość: 25 - 64mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Mechanizm bezolejowy



Magazynek ładowany od tyłu



Walizka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	1.75 kg		Ciśnienie robocze	4.20 - 7.00 BAR
Szerokość	83 mm			60.00 - 100.00 PSI
Długość	373 mm		Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	1.65
Wysokość	295 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	100		Poziom hałasu	LPA 1sd 93.30
FN15 Serie gwoździ:				LWA 1sd 98.80
Grubość (mm)	1.8 (min.)	1.8 (max.)		LPA 1s, 1m 85.80
Długość (mm)	25 (min.)	64 (max.)	Poziom drgań / Nieokreślono	3.25 / 1.625 m/s ²
Główna (mm)	3.2 (min.)	3.2 (max.)		
Kąt złączenia	25			