


# N62FN5P-E SZTYFCIARKA 'SMARTPOINT'

FN15

Grubo???: 1.8 - 1.8mm  
D?ugo???: 25 - 64mm



## Cechy



System SmartPoint



?atwe usuwanie zakleszczonych gwo?dzi



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Narz?dzie pneumatyczne



Spust selektywny



Zaczep do paska



Zintegrowana wydmuchiarka

## SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ci?nienie robocze	4.9 - 8.4 BAR
Waga	2.1 kg		71.00 - 122.00 PSI
Szeroko??	92 mm	Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.1
D?ugo??	360 mm	Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	296 mm	Poziom ha?asu	<b>LPA 1sd</b> 93.46 / 4
Pojemno?? magazynka (max.)	129		<b>LWA 1sd</b> 97.37 / 4
FN15 Serie ??cznik??w:			<b>LPA 1s, 1m</b> 84.4 / 4
Grubo?? (mm)	1.8 (min.) 1.8 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	4.59 / 2.29 m/s2
D?ugo?? (mm)	25 (min.) 64 (max.)		
G???wka (mm)	3.2 (min.) 3.2 (max.)		
K??t ??czenia	25		