

N62FN5P-E SZTYFCIARKA 'SMARTPOINT'

FN15

Grubo???: 1.8 - 1.8mm
D?ugo???: 25 - 64mm



Cechy



System SmartPoint



?atwe usuwanie zakleszczonych gwo?dzi



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Narz?dzie pneumatyczne



Spust selektywny



Zaczep do paska



Zintegrowana wydmuchiarka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ci?nienie robocze	4.9 - 8.4 BAR
Waga	2.1 kg		71.00 - 122.00 PSI
Szeroko??	92 mm	Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.1
D?ugo??	360 mm	Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	296 mm	Poziom ha?asu	LPA 1sd 93.46 / 4
Pojemno?? magazynka (max.)	129		LWA 1sd 97.37 / 4
FN15 Serie ??cznik??w:			LPA 1s, 1m 84.4 / 4
Grubo?? (mm)	1.8 (min.) 1.8 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	4.59 / 2.29 m/s2
D?ugo?? (mm)	25 (min.) 64 (max.)		
G???wka (mm)	3.2 (min.) 3.2 (max.)		
K??t ??czenia	25		