N62FNSP-E

SZTYFCIARKA 'SMARTPOINT'

FN15

Grubo??: 1.8 - 1.8mm
D?ugo??: 25 - 64mm







Cechy

- System SmartPoint
- ?atwe usuwanie zakleszczonych gwo?dzi
- Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania
- Mechanizm bezolejowy
- Tylna dysza wylotowa
- Narz?dzie pneumatyczne
- Spust selektywny
- Zaczep do paska
- Zintegrowana wydmuchiwarka

SPECYFIKACJA					
Waga	2.1 kg		Ci?nienie robocze		4.9 - 8.4 BAR
Szeroko??	92 mm				71.00 - 122.00 PSI
D?ugo??	360 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar		1.1
Wysoko??	296 mm		Poziom ha?asu	**LPA 1sd**	93.46 / 4
Pojemno?? magazynka (max.)	129			**LWA 1sd**	97.37 / 4
FN15 Serie ??czników:				**LPA 1s, 1m**	84.4 / 4
Grubo?? (mm)	1.8 (min.)	1.8 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??		4.59 / 2.29 m/s2
D?ugo?? (mm)	25 (min.)	64 (max.)			
G?ówka (mm)	3.2 (min.)	3.2 (max.)			
K?t ??czenia	25				