

N64084-2-E

GWO?DZIARKA B?BNOWA-ST 64MM MAX



Grubo??: 2.03 - 2.5mm
D?ugo??: 30 - 65mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Górne/dolne metalowe os?ony



Stabilno?? na stanowisku pracy



Magazynek odporny na uderzenia



Kompaktowy nos



Magazynek z pokr?t?em



Os?ona przed kurzem i odpryskami



Otwór monta?owy w korpusie

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	2.63 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szeroko??	133 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.21
D?ugo??:	266 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	327 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 92.90
Pojemno?? magazynka (max.)	350			LWA 1sd 98.80
N Serie ??cznik?w:				LPA 1s, 1m 85.80
Grubo?? (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	2.75 / 1.375 m/s2
D?ugo??: (mm)	30 (min.)	65 (max.)		
G??wka (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)		
K?t ??czenia	15			