

N64099-1-E

GWOŹDZIARKA BŹBNOVA-ST 64MM DO MONTAŻU ELEWACJI



Grubość: 2.3 - 2.5mm
Długość: 30 - 65mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Górne/dolne metalowe osłony



Stabilność na stanowisku pracy



Magazynek odporny na uderzenia



Kompaktowy nos



Magazynek z pokryciem



Osłona przed kurzem i odpryskami



Otwór montażowy w korpusie

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciśnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	2.63 kg		70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	133 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	1.21
Długość	266 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	327 mm	Poziomy hałas	LPA 1sd 93.00
Pojemność magazynka (max.)	300		LWA 1sd 99.10
F Serie czynników:			LPA 1s, 1m 86.10
Grubość (mm)	2.3 (min.) 2.5 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreśloność	2.54 / 1.27 m/s ²
Długość (mm)	30 (min.) 65 (max.)		
Głębokość (mm)	6.5 (min.) 6.5 (max.)		
Kąt złączenia	15		