

# N64099-1-E

## GWO?DZIARKA B?BNOWA-ST 64MM DO MONTA?U ELEWACJI



Grubo???: 2.3 - 2.5mm  
D?ugo???: 30 - 65mm



### Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Górne/dolne metalowe os?ony



Stabilno?? na stanowisku pracy



Magazynek odporny na uderzenia



Kompaktowy nos



Magazynek z pokr?t?em



Os?ona przed kurzem i odpryskami



Otwór monta?owy w korpusie

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ci?nienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	2.63 kg		70.00 - 120.00 PSI
Szeroko??	133 mm	Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.21
D?ugo??	266 mm	Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	327 mm	Poziom ha?asu	<b>LPA 1sd</b> 93.00
Pojemno?? magazynka (max.)	300		<b>LWA 1sd</b> 99.10
F Serie ??czników:			<b>LPA 1s, 1m</b> 86.10
Grubo?? (mm)	2.3 (min.) 2.5 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	2.54 / 1.27 m/s2
D?ugo?? (mm)	30 (min.) 65 (max.)		
G?ówka (mm)	6.5 (min.) 6.5 (max.)		
K?t ??czenia	15		