


N66C-2-E

GWOŹDZIARKA BŹBNOWA-ST 64MM DO MONTAŻU ELEWACJI



Grubość: 2.03 - 2.5mm
Długość: 32 - 64mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Górne/dolne metalowe osłony



Magazynek odporny na uderzenia



Kompaktowy nos



Magazynek z pokrętelem



Walizka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciężnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	1.99 kg		70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	118 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	1.46
Długość	267 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	270 mm	Poziomy hałas	LPA 1sd 91.50
Pojemność magazynka (max.)	225		LWA 1sd 97.30
N Serie częściników:			LPA 1s, 1m 84.30
Grubość (mm)	2.03 (min.) 2.5 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreśloność	3.26 / 1.63 m/s2
Długość (mm)	32 (min.) 64 (max.)		
Głębokość (mm)	4.5 (min.) 4.5 (max.)		
Kąt połączenia	15		