

# N75C-2-E


## GWO?DZIARKA B?BNOWA-CT 70MM MAX





Grubo??: 2.3 - 3.1mm  
D?ugo??: 38 - 75mm





### Cechy


- 


Obudowa ze stopu aluminium
- 


Wygodny gumowy uchwyt
- 


Z?bkowana ko?c?wka
- 


Ko?c?wka nosa No Mar
- 


Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania
- 

Regulowana dysza wylotowa
- 

Tryb sekwencyjny
- 

G?rnie/dolne metalowe os?ony
- 

Magazynek odporny na uderzenia
- 

Kompaktowy nos
- 

Magazynek z pokr?t?tem

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	2.13 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szeroko??	124 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.53
D?ugo??:	264 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??:	356 mm		Poziom ha?asu	<b>LPA 1sd</b> 90.60
Pojemno?? magazynka (max.)	300			<b>LWA 1sd</b> 99.30
F Serie ??cznik?w:				<b>LPA 1s, 1m</b> 86.30
Grubo?? (mm)	2.3 (min.)	3.1 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	3.05 / 1.525 m/s2
D?ugo??: (mm)	38 (min.)	75 (max.)		
G??wka (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)		
K?t ??czenia	15			