


N89C-2K-E

GWO?DZIARKA B?BNOWA-ST 90MM MAX Z FUTERA?EM



Grubo???: 2.5 - 3.1mm
D?ugo???: 50 - 90mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Regulacja g??boko?ci wbijania za pomoc? przycisku



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Górne/dolne metalowe os?ony



Antypo?lizgowe odbojniki



Stabilno?? na stanowisku pracy



Magazynek odporny na uderzenia



Kompaktowy nos



Magazynek z pokr?t?em



Otwór monta?owy w korpusie

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ci?nienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	3.60 kg		70.00 - 120.00 PSI
Szeroko??	133 mm	Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	2.33
D?ugo??	311 mm	Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	355 mm	Poziom ha?asu	LPA 1sd 90.70
Pojemno?? magazynka (max.)	300		LWA 1sd 99.50
F Serie ??czników:			LPA 1s, 1m 86.50
Grubo?? (mm)	2.5 (min.) 3.1 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	3.24 / 1.62 m/s2
D?ugo?? (mm)	50 (min.) 90 (max.)		
G?ówka (mm)	6.5 (min.) 7.2 (max.)		
K?t ??czenia	15		