

# P50-5B

## ZSZYWACZ SZCZYPCOWY NA ZSZYWKI TYP SB5019 15MM MAX



Grubość: 0.48 - 1.3mm  
Szerokość zszywki:  
12.7 - 12.7mm  
Długość: 10 - 15mm



### Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Obsługa za pomocą spustu



Szczypka kwadratowa



Uchwyt do podwieszenia

### SPECYFIKACJA

|                            |                         |   |                               |
|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| Rodzaj zasilania           | Pneumatyczne            | Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze           |                               |
| Waga                       | 2.04 kg                 | Ciśnienie robocze                                   | 2.10 - 3.90 BAR               |
| Szerokość                  | 55 mm                   |   | 30.00 - 55.00 PSI             |
| Długość                    | 370 mm                  | Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar           | 0.4                           |
| Wysokość                   | 270 mm                  | Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP                       |
| Wysokość ramienia          | 150                     | Poziomy hałas                                       | <b>LPA 1sd</b> 77.70          |
| Pojemność magazynka (max.) | 168                     |   | <b>LWA 1sd</b> 85.00          |
| SB5019 Serie części:       |                         |   | <b>LPA 1s, 1m</b> 72.00       |
| Grubość (mm)               | 0.48 (min.) 1.3 (max.)  | Poziomy drganie / Nieokreślono                      | 3.75 / 1.875 m/s <sup>2</sup> |
| Szerokość zszywki (mm)     | 12.7 (min.) 12.7 (max.) |   |                               |
| Długość (mm)               | 10 (min.) 15 (max.)     |   |                               |