

S2638-2-E

ZSZYWACZ NA ZSZYWKI TYPU S2 (140) MAX. DŁUGOŚĆ 38MM SPUST SEKWENCYJNY (SPUST KONTAKTOWY W OPCJI)



Szerokość zszywki: 25 - 25mm
Długość: 13 - 38mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Tryb sekwencyjny



Osłona przed kurzem i odpryskami



Funkcja łatwego usuwania zakleszczeń



Zaczepek do paska



Wyprofilowany uchwyt

SPECYFIKACJA

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---|----------------------------|
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | Ciśnienie robocze | 5.5 - 8.3 BAR |
| Waga | 2.4 kg | | 0.38 - 120 PSI |
| Szerokość | 78 mm | Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.4 |
| Długość | 362 mm | Poziomy hałas | LPA 1sd 93.2 / 4 |
| Wysokość | 236 mm | | LWA 1sd 96.5 / 4 |
| Pojemność magazynka (max.) | 140 | | LPA 1s, 1m 83.5 / 4 |
| S2 Serie czyszczynek: | | Poziomy drganie / Nieokreślono | 4.4 / 2.2 m/s ² |
| Szerokość zszywki (mm) | 25 (min.) 25 (max.) | | |
| Długość (mm) | 13 (min.) 38 (max.) | | |