

S32SL-1

ZSZYWACZ – CT NA ZSZYWKI SL (92) 32MM MAX



Grubość: 0.9 - 1.3mm
Szerokość zszywki:
8 - 8mm
Długość: 15 - 35mm



Cechy



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Kompaktowy nos



Magazynek ładowany od tyłu

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciężenie robocze	4.80 - 7.00 BAR
Waga	1.10 kg	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	70.00 - 100.00 PSI
Szerokość	60 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	0.6
Długość	250 mm	Pozioma prędkość	1/4 BSP
Wysokość	200 mm	LPA 1sd	75.00
Pojemność magazynka (max.)	100	LWA 1sd	81.20
SL Serie czynniki:		LPA 1s, 1m	68.20
Grubość (mm)	0.9 (min.)	Pozioma prędkość / Nieokreślono	< 2.5 / N/A m/s ²
Szerokość zszywki (mm)	8 (min.)		
Długość (mm)	15 (min.)		
	1.3 (max.)		
	8 (max.)		
	35 (max.)		