

SB-1842BN

SZTYFCIARKA-ST 40MM MAX

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 42mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Magazynek ładowany z boku



Walizka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	1.08 kg		Ciśnienie robocze	5.00 - 7.00 BAR
Szerokość	51 mm			75.00 - 100.00 PSI
Długość	235 mm		Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	0.72
Wysokość	216 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	100		Poziomy hałas	LPA 1sd 89.30
BT13 Serie gwóźdźników:				LWA 1sd 93.40
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)		LPA 1s, 1m 80.40
Długość (mm)	15 (min.)	42 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślono	< 2.5 / N/A m/s ²
Głębokość (mm)	2 (min.)	2 (max.)		