

SB-2IN1-E

SZTYFCIARKO-ZSZYWACZ-ST 2IN1 BT/SX

BT13

Grubo???: 1 - 1.25mm
D?ugo???: 15 - 40mm

SX

Grubo???: 0.9 - 1.3mm
Szeroko?? zszywki: 5.6 - 5.6mm
D?ugo???: 15 - 35mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Ko?cówka nosa No Mar



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Magazynek ?adowany z boku



Walizka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	5.00 - 7.00 BAR
Waga	1.08 kg			75.00 - 100.00 PSI
Szeroko??	51 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.73
D?ugo??	235 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	216 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 86.60
Pojemno?? magazynka (max.)	100			LWA 1sd 93.30
BT13 Serie ??cznik??w:				LPA 1s, 1m 80.30
Grubo?? (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	< 2.5 / N/A m/s2
D?ugo?? (mm)	15 (min.)	40 (max.)		
G???wka (mm)	2 (min.)	2 (max.)		
SX Serie ??cznik??w:				
Grubo?? (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)		
Szeroko?? zszywki (mm)	5.6 (min.)	5.6 (max.)		
D?ugo?? (mm)	15 (min.)	35 (max.)		