SB-2IN1-E

SZTYFCIARKO-ZSZYWACZ-ST 2IN1 BT/SX

BT13

Grubo??: 1 - 1.25mm
D?ugo??: 15 - 40mm

SX

Grubo??: 0.9 - 1.3mm
Szeroko?? zszywki: 5.6 - 5.6mm
D?ugo??: 15 - 35mm



Cechy

- Obudowa ze stopu aluminium
- Wygodny gumowy uchwyt
- Ko?cówka nosa No Mar
- Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania
- Regulowana dysza wylotowa
- Tryb sekwencyjny
- Magazynek ?adowany z boku
- Walizka

SPECYFIKACJA		
Waga	1.08 kg	
Szeroko??	51 mm	
D?ugo??	235 mm	
Wysoko??	216 mm	
Pojemno?? magazynka (max.)	100	
BT13 Serie ??czników:		
Grubo?? (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)
D?ugo?? (mm)	15 (min.)	40 (max.)
G?ówka (mm)	2 (min.)	2 (max.)
SX Serie ??czników:		
Grubo?? (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)
Szeroko?? zszywki (mm)	5.6 (min.)	5.6 (max.)
D?ugo?? (mm)	15 (min.)	35 (max.)

Ci?nienie robocze		5.00 - 7.00 BAR
		75.00 - 100.00 PSI
Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar		0.73
Poziom ha?asu	**LPA 1sd**	86.60
	LWA 1sd	93.30
	LPA 1s, 1m	80.30
Poziom drga? / Nieokre?lono??		2.5 / N/A m/s2