

SC7E

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY NA KLAMRY C TYPU RING 15G100 D ?UGO?? NOSA 50MM



Grubo??: 1.8 - 1.8mm

Rozmiar w wersji otwartej: 19mm

Rozmiar w wersji zamkni?tej: 7.9 - 10.7mm



- Cechy
- Obudowa ze stopu aluminium

Wygodny gumowy uchwyt

Obs?uga za pomoc? spustu

Mechanizm powrotny pneumatyczny

| SPECYFIKACJA                     |              |             |                                                     |                    |
|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj zasilania                 | Pneumatyczne |             | Ci?nienie robocze                                   | 5.86 - 6.89 BAR    |
| Waga                             | 1.32 kg      |             |                                                     | 85.00 - 100.00 PSI |
| Szeroko??                        | 89 mm        |             | Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar           | 3.3                |
| D?ugo??                          | 353.3 mm     |             | Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP            |
| Wysoko??                         | 188 mm       |             | Poziom ha?asu                                       | LPA 1sd86.38       |
| Pojemno?? magazynka (max.)       | 130          |             |                                                     | LWA 1sd91.47       |
| RING 15 Serie ??cznik?w:         |              |             |                                                     | LPA 1s, 1m78.47    |
| Grubo?? (mm)                     | 1.8 (min.)   | 1.8 (max.)  | Poziom drga? / Nieokre?lono??                       | 2.5 / N/A m/s2     |
| Rozmiar w wersji otwartej (mm)   | 19           |             |                                                     |                    |
| Rozmiar w wersji zamkni?tej (mm) | 7.9 (min.)   | 10.7 (max.) |                                                     |                    |