


# SL1250C-2

## ZSZYWACZ NA ZSZYWKI SL (92) ZAGINANE NA ZEWN?TRZ



Grubo???: 0.9 - 1.3mm  
Szeroko?? zszzywki:  
8 - 8mm  
D?ugo???: 12 - 38mm



### Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Tryb sekwencyjny



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ?adowany od do?u



Funkcja zaginania na zewn?trz

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze	
Waga	1.00 kg		Ci?nienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Szeroko??	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
D?ugo??	257.1 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.9
Wysoko??	204.7 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemno?? magazynka (max.)	110		Poziom ha?asu	<b>LPA 1sd</b> 86.68
SL Serie ??cznik??w:				<b>LWA 1sd</b> 91.83
Grubo?? (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 78.83
Szeroko?? zszzywki (mm)	8 (min.)	8 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	2.74 / 1.37 m/s2
D?ugo?? (mm)	12 (min.)	38 (max.)		