

SL1250C-2

ZSZYWACZ NA ZSZYWKI SL (92) ZAGINANE NA ZEWN?TRZ



Grubo???: 0.9 - 1.3mm
Szeroko?? zszzywki:
8 - 8mm
D?ugo???: 12 - 38mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Tryb sekwencyjny



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ?adowany od do?u



Funkcja zaginania na zewn?trz

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze	
Waga	1.00 kg		Ci?nienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Szeroko??	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
D?ugo??	257.1 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.9
Wysoko??	204.7 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemno?? magazynka (max.)	110		Poziom ha?asu	LPA 1sd 86.68
SL Serie ??cznik??w:				LWA 1sd 91.83
Grubo?? (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)		LPA 1s, 1m 78.83
Szeroko?? zszzywki (mm)	8 (min.)	8 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	2.74 / 1.37 m/s2
D?ugo?? (mm)	12 (min.)	38 (max.)		