

SX150-BHF-2

ZSZYWACZ DO PODŁÓG Z TWARDEGO DREWNA



Grubość: 0.9 - 1.3mm
Szerokość zszywki: 5.6 - 5.6mm
Długość: 12 - 38mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Tryb sekwencyjny



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany od dołu

SPECYFIKACJA

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | Cięnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR |
| Waga | 1.40 kg | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Szerokość | 59.7 mm | Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 0.9 |
| Długość | 257.1 mm | Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP |
| Wysokość | 244.5 mm | Poziomy hałas | LPA 1sd 75.50 |
| Pojemność magazynka (max.) | 110 | | LWA 1sd 80.20 |
| SX Serie czynniki: | | | LPA 1s, 1m 67.20 |
| Grubość (mm) | 0.9 (min.) 1.3 (max.) | Poziomy drganie / Nieokreślono | 3.03 / 1.515 m/s ² |
| Szerokość zszywki (mm) | 5.6 (min.) 5.6 (max.) | | |
| Długość (mm) | 12 (min.) 38 (max.) | | |