

SX150-BHF-2

ZSZYWACZ DO PODŁÓG Z TWARDEGO DREWNA



Grubość: 0.9 - 1.3mm
Szerokość zszywki: 5.6 - 5.6mm
Długość: 12 - 38mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Tryb sekwencyjny



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany od dołu

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Cięnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR	
Waga	1.40 kg		70.00 - 120.00 PSI	
Szerokość	59.7 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	0.9	
Długość	257.1 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP	
Wysokość	244.5 mm	Poziomy hałasu	LPA 1sd 75.50	
Pojemność magazynka (max.)	110		LWA 1sd 80.20	
SX Serie czynniki:			LPA 1s, 1m 67.20	
Grubość (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)	Poziomy drgań / Nieokreślono	3.03 / 1.515 m/s2
Szerokość zszywki (mm)	5.6 (min.)	5.6 (max.)		
Długość (mm)	12 (min.)	38 (max.)		