

SX150K-1

ZSZYWCZ – ST NA ZSZYWKI SX (90) 32MM MAX W ZESTAWIE



Grubość: 0.9 - 1.3mm
Szerokość zszywki: 5.6 - 5.6mm
Długość: 12 - 38mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Kontaktowy tryb wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany od tyłu



Walizka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	1.00 kg	Ciśnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Szerokość	59.7 mm		70.00 - 120.00 PSI
Długość	257.1 mm	Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.9
Wysokość	244.5 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	110	Poziom ha?asu	LPA 1sd 75.50
SX Serie ?czników:			LWA 1sd 80.20
Grubość (mm)	0.9 (min.) 1.3 (max.)		LPA 1s, 1m 67.20
Szerokość zszywki (mm)	5.6 (min.) 5.6 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	3.03 / 1.515 m/s2
Długość (mm)	12 (min.) 38 (max.)		