

# SX150K-1

## ZSZYWACZ – ST NA ZSZYWKI SX (90) 32MM MAX W ZESTAWIE



Grubość: 0.9 - 1.3mm  
Szerokość zszywki: 5.6 - 5.6mm  
Długość: 12 - 38mm



### Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Kontaktowy tryb wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany od tyłu



Walizka

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	1.00 kg	Ciśnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Szerokość	59.7 mm		70.00 - 120.00 PSI
Długość	257.1 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	0.9
Wysokość	244.5 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	110	Poziomy hałas	<b>LPA 1sd</b> 75.50
SX Serie czynniki:			<b>LWA 1sd</b> 80.20
Grubość (mm)	0.9 (min.) 1.3 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 67.20
Szerokość zszywki (mm)	5.6 (min.) 5.6 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślono	3.03 / 1.515 m/s <sup>2</sup>
Długość (mm)	12 (min.) 38 (max.)		