

SX1838-E

ZSZYWACZ – ST NA ZSZYWKI SX (90) 38MM MAX



Grubość: 0.9 - 1.3mm
Szerokość zszywki: 5.6 - 5.6mm
Długość: 12 - 38mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Antyrozpryskowe odbojniki



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Kompaktowy nos



Magazynek ładowany od dołu



Walizka



Narzędzie systemu Lock-Out



Spust selektywny



Blokada spustu

SPECYFIKACJA

| | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|---|------------------------------|
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | | Ciężnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR |
| Waga | 1.36 kg | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Szerokość | 70 mm | | Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.33 |
| Długość | 235 mm | | Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP |
| Wysokość | 240 mm | | Poziomy hałas | LPA 1sd 81.34 |
| Pojemność magazynka (max.) | 100 | | | LWA 1sd 87.50 |
| SX Serie czynniki: | | | | LPA 1s, 1m 75.50 |
| Grubość (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) | Poziomy drganie / Nieokreślono | 3.06 / 1.53 m/s ² |
| Szerokość zszywki (mm) | 5.6 (min.) | 5.6 (max.) | | |
| Długość (mm) | 12 (min.) | 38 (max.) | | |