

T441202

PNEUMATYCZNA ZAMYKARKA DO KARTONÓW NA ZSZYWKI AR 15MM



Grubość: 0.9 - 2.3mm
Długość: 15 - 15mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Obsługa za pomocą spustu



Tylna dysza wylotowa



Zwinięte w rulon



Narzędzie pneumatyczne

SPECYFIKACJA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |
| Waga | 2.60 kg | Ciśnienie robocze | 5.00 - 6.00 BAR |
| Szerokość | 100 mm | | 70.00 - 85.00 PSI |
| Długość | 210 mm | Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.2 |
| Wysokość | 210 mm | Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP |
| Pojemność magazynka (max.) | 1000 | Poziomy hałasu | LPA 1sd 82.50 |
| AR Serie wszczelników: | | | LWA 1sd 94.00 |
| Grubość (mm) | 0.9 (min.) 2.3 (max.) | | LPA 1s, 1m 80.60 |
| Długość (mm) | 15 (min.) 15 (max.) | Poziomy drgań / Nieokreślono | < 2.5 / N/A m/s ² |