

T542202

PNEUMATYCZNA ZAMYKARKA DO KARTONÓW NA ZSZYWKI C/32 15MM



Grubość: 0.9 - 1.9mm
Długość: 15 - 15mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Obsługa za pomocą spustu



Tylna dysza wylotowa



Wyczone szeregowo



Narzędzie pneumatyczne

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	2.50 kg	Ciśnienie robocze	5.00 - 6.00 BAR
Szerokość	91 mm		70.00 - 85.00 PSI
Długość	410 mm	Zużycie powietrza w l/strzałę przy 5,6 bar	1.2
Wysokość	210 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	120	Poziomy hałas	LPA 1sd 82.50
C Serie gwoździ:			LWA 1sd 93.00
Grubość (mm)	0.9 (min.) 1.9 (max.)		LPA 1s, 1m 79.90
Długość (mm)	15 (min.) 15 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślono	< 2.5 / N/A m/s ²