

TU-216-1825K-E

SZTYFCIARKA NA SZTYFTY BEZ ?EPKOWE 25MM MAX



Grubo??: 1 - 1.25mm
D?ugo??: 15 - 25mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowany prze??cznik mocy



Spust dodatkowy



Tylna dysza wylotowa



Kompaktowy nos



Magazynek ?adowany z boku



Walizka

SPECYFIKACJA				
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	4.80 - 7.00 BAR
Waga	1.10 kg			70.00 - 100.00 PSI
Szeroko??	40 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.52
D?ugo??:	230 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	198 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 68.10
Pojemno?? magazynka (max.)	100			LWA 1sd 81.10
I-PIN Serie ??czników:				LPA 1s, 1m 78.90
Grubo?? (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	< 2.5 / N/A m/s2
D?ugo??: (mm)	15 (min.)	25 (max.)		
G?ówka (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)		