

TU-216-2330K-E

SZTYFCIARKA NA SZTYFTY BEZ ?EPKOWE 30MM MAX

106

Grubo???: 0.6 - 0.6mm
D?ugo???: 15 - 30mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowany prze??cznik mocy



Spust dodatkowy



Tylna dysza wylotowa



Kompaktowy nos



Magazynek ?adowany z boku



Walizka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ci?nienie robocze	4.80 - 7.00 BAR
Waga	0.98 kg		70.00 - 100.00 PSI
Szeroko??	40 mm	Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.52
D?ugo??	230 mm	Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	198 mm	Poziom ha?asu	LPA 1sd 68.10
Pojemno?? magazynka (max.)	200		LWA 1sd 81.10
106 Serie ??cznik??:			LPA 1s, 1m 78.90
Grubo?? (mm)	0.6 (min.) 0.6 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	< 2.5 / N/A m/s ²
D?ugo?? (mm)	15 (min.) 30 (max.)		
G???wka (mm)	0.6 (min.) 0.6 (max.)		