

# TU-216-63A-E

## ZSZYWACZ NA ZSZYWKI SERII 63 16MM (TU216) AUTOFIRE



Grubość: 0.6 - 0.7mm  
Szerokość zszywki:  
12.6 - 12.6mm  
Długość: 4 - 16mm



### Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowany przebieg mocy



Spust dodatkowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany od dołu



Funkcja Autofire

### SPECYFIKACJA

|                            |              |             |                                                     |                    |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj zasilania           | Pneumatyczne |             | Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze           |                    |
| Waga                       | 8.53 kg      |             | Ci?nienie robocze                                   | 4.90 - 8.40 BAR    |
| Szeroko??                  | 40 mm        |             |                                                     | 80.00 - 120.00 PSI |
| D?ugo??                    | 221 mm       |             | Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar           | 0.17               |
| Wysoko??                   | 150 mm       |             | Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP            |
| Pojemno?? magazynka (max.) | 167          |             | Poziom ha?asu                                       | LPA 1sd 64.40      |
| 63 Serie ??czników:        |              |             | LWA 1sd                                             | 74.00              |
| Grubo?? (mm)               | 0.6 (min.)   | 0.7 (max.)  | LPA 1s, 1m                                          | 61.00              |
| Szeroko?? zszywki (mm)     | 12.6 (min.)  | 12.6 (max.) | Poziom drga? / Nieokre?lono??                       | < 2.5 / N/A m/s2   |
| D?ugo?? (mm)               | 4 (min.)     | 16 (max.)   |                                                     |                    |